

KEGELSPALTER



KEGELSPALTER

Der **OMEF-GROUP Kegelspalter** zeichnet sich durch seine konische Spitze mit 2 oder 4 Gewindegängen und dem Hochleistungs-Orbitalhydraulikmotor aus, was das Vorzerkleinern von großen Baumstämmen zur weiteren Biomassegewinnung ermöglicht. Verfügbar ist der OMEF-GROUP-Kegelspalter in 6 Baugrößen für Bagger ab 1,5 Tonnen.

Durch den Antrieb des Hochleistungs-Orbitalhydraulikmotors wird das Eindringen in jede Art von Stammholz sichergestellt und garantiert eine höchstmögliche Einsatzfähigkeit. Ausgestattet werden können die Kegelspalter mit konischen Spitzen, Erdbohrern oder Wurzelfräskopf.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



	SPV1 PLUS	SPV2 PLUS			SPV3 PLUS
		210	510	810	
	1,5 - 3,5 tons	3,5 - 5 tons	5,5 - 8 tons	8 - 14 tons	14-25 tons
	100 kg	150 kg	285 kg	497 kg	770 kg
	50cm - 20"	70cm - 28"	100cm - 39"	150cm - 59"	200cm - 79"
	150 - 180 bar	150 - 250 bar	180 - 250 bar	180 - 250 bar	200 - 250 bar
	30 - 60 l/min	40 - 60 l/min	60 - 75 l/min	100 - 200 l/min	150 - 200 l/min
	1520 Nm	2480 Nm	6440 Nm	11560 Nm	20000 Nm
	50 mm	50 mm	70 mm	100 mm	Direkte Verbindung

ZUBEHÖRTEILE



KONISCHE SPITZE MIT 2 GEWINDEGÄNGEN: für SPV1 170mm



KONISCHE SPITZE MIT 4 GEWINDEGÄNGEN: für SPV2 - SPV3 200mm / 250mm / 300mm / 400mm



WURZELFRÄSKOPF
250mm / 350mm / 500mm
250mm / 350mm / 500mm
verfügbar für Modelle:
SPV2 510 - SPV2 810 -
SPV3



ERDBOHRER
100 mm / 200mm / 300mm
/ 400mm / 500mm